

Vedligeholdelses vejledning



Indhold

| | |
|--|-----------|
| Vedligeholdelsesvejledning | 3 |
| Forord | 3 |
| Vægge | 4 |
| Lofter | 5 |
| Gulve | 5 |
| Træværk | 7 |
| Bordplader | 7 |
| Vinduer, døre og vægbeklædning | 9 |
| Kømfur | 10 |
| Køle/fryseskabe | 11 |
| Køkken- og badskabe | 12 |
| Håndvask, toilet, badekar | 12 |
| Blandingsbatterier/haner | 13 |
| Rør og radiatorer | 13 |
| Udsugnings- og friskluftventiler | 13 |
| Fugtproblemer | 13 |
| Vedligeholdelsesvejledning - stikordsregister | 14 |

Vedligeholdelsesvejledning

Forord

Det er væsentligt, at din bolig rengøres og vedligeholdes korrekt. Både så materialer, installationer m.v. holder længst muligt, men også så du som beboer får størst mulig glæde af din bolig.

Denne vedligeholdelsesvejledning skal betragtes som en hjælp til, hvordan du kan rengøre og vedligeholde din bolig i det daglige. Vejledningen er delt op i afsnit, der beskriver rengøring og vedligeholdelse for de enkelte bygningsdele i din bolig.

Du skal dog være opmærksom på, at nikotin sætter sig på alle indvendige overflader, og det derfor er meget vigtigt, at rum, hvor der ryges meget, rengøres og vedligeholdes hyppigere end rum, der ikke er udsat for røg.

Det er ikke muligt at medtage alt her, så hvis du har yderligere spørgsmål til rengøring og vedligeholdelse af din bolig, så er du velkommen til at kontakte kundeservice.

Vægge

Tapetserede vægge

Rengøring

- Plastmalede vægge må kun rengøres med rengøringsmidler uden slibemiddel. Brug opvaskemiddel evt. blandet m. vand. Kalkpletter fjernes med svag eddikesyre.

Vedligeholdelse

Hvis du tapetserer i boperioden, kan det ske både med og uden afrensning af eksisterende tapet.

Tapetsering uden afrensning

- Alt løstsiddende tapet fjernes
- Alle kanter/overlæg slibes, til de er jævne
- Huller og revner spartles ud
- Inden opsætning af nyt tapet slibes og forlimes på de spartlede steder

Tapetsering med afrensning

- Gammelt tapet kan fjernes med spartel, tapetopbløder eller afdampningsapparat (kan lejes hos farvehandleren). Afdampningsapparat må IKKE bruges i boliger med plastikfodlister og -karme
- Huller og revner behandles som ved tapetsering uden afrensning
- Husk at foretage grundig afdækning af gulv, inden arbejdet påbegyndes, så skader undgås

Tapetsering med rutex (Savsmuldstopet)

- Rutex kan anvendes som vægbeklædning, der kan vedligeholdes med påstrykning af plastmaling.

Hvis der er tapetseret med rutex, skal der altid foretages en fuldstændig afrensning, inden der opsættes nyt tapet.

Rutex skal stødes sammen og kan ikke som standardtapeter opsættes med overlæg i samlingerne. Ved opsætning skal vejledning fra farvehandler eller leverandør altid følges.

Malede vægge

Vedligeholdelse

Strukturmalning skal altid ske på dobbelt grundpapir. Der må under ingen omstændigheder males direkte på væg eller tyndt papir.

Plastmaling af almindeligt tapet kan godkendes, hvis tapetet er korrekt opsat og i hel stand. Vær dog opmærksom på, at tapetet kan være af så ringe kvalitet, at det ikke bør males med plastmaling.

Limfarvede og kalkede vægge

Rengøring

- Pudsede vægge, dvs. kalkede eller limfarvede, tåler kun let støvsugning

Vedligeholdelse

Pudsede vægge, der er limfarvede eller kalkede, kan istandsættes ved, at der først opsættes glasfilt, hvor- efter der foretages en almindelig malerbehandling. Glasfilt er i modsætning til glasvæv helt uden struktur.

Flisebeklædte vægge

Rengøring

- Plastmalede eller flisebeklædte vægge må kun rengøres med rengøringsmidler uden slibemiddel. Brug opvaskemiddel evt. blandet m. vand. Kalkpletter fjernes med svag eddikesyre

Vedligeholdelse

Der må ikke ændres ved vægge, som ved indflytning er beklædt med fliser. På grund af den glaserede overflade er flisemaling ikke særlig holdbar og vil stort set altid ende med et dårligt resultat. Der vil hurtigt fremkomme afskalninger, og desuden vil det være næsten umuligt at genoprette til normalt udseende ved fraflytning.

Lofter

Malede lofter

Rengøring

- Malede lofter tåler normal afvaskning, men bliver dog ofte skjoldede

Vedligeholdelse

- Afscrabning af løstsiddende maling
- Afvaskning med grundrensemiddel (fås hos farvehandleren) efterfulgt af afvaskning med rent vand
- Spartling/slibning
- Pletgrunding
- Færdigstrygning

Også her er afdækning af gulve meget påkrævet. Revnedannelser kan repareres med opsætning af glasfilt.

Limfarvede eller kalkede lofter

Rengøring

- Limfarvede og kalkede lofter, der smitter af, tåler kun let støvsugning

Vedligeholdelse

- Afvaskning med rent vand, indtil bunden ikke smitter af
- Grundning (spørg farvehandleren)
- Spartling/slibning
- Pletgrunding
- Færdigstrygning

Revnedannelser kan repareres med opsætning af glasfilt.

Gulve

Beskyt gulve ved at bruge filtdupper på møbelben og brug altid en dørmåtte i indgangspartier.

Linoleums- og vinylgulve

Rengøring

Vaskes med sæbespåner, da gulvene ikke tåler soda, salmiakspiritus eller opvaskemiddel.

Vedligeholdelse

Jævnlig vask med sæbespåner er tilstrækkelig til at holde gulvet pænt.

Reparation

Skal udføres af fagfolk. Kontakt derfor afdelingens inspektør.

Korkgulve

Rengøring

Vaskes med sæbespåner.

Vedligeholdelse

Lakeres med vandigt Blitza.

Terrazzogulve og stiftsmosaik/klinker

Rengøring

Må kun vaskes med sæbespåner, da andre rengøringsmidler affedter gulvet og gør det ru.

Vedligeholdelse

Hvis gulvet med tiden får et gråt slør af kalk, kan der benyttes selvblankende, metalliseret vandvoks eller stenpolitur.

Der må kun afkalkes med kalkopløsende rengøringspulver eller med eddike evt. fortyndet med vand på en klud.

Reparation

Skal udføres af fagfolk. Kontakt derfor afdelingens inspektør.

Lakerede parketgulve

Rengøring

- Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller fejning.
- Gulvet vaskes i sæbespånevand eller anden godkendt vaskeplejemiddel til lakgulve. Anvend kun hårdt opvredet klud.
- Til vanskelige pletter kan anvendes terpentin.
- Undgå slibende partikler fra f.eks. sand på gulvet. Undgå ligeledes slibende og skrabende påvirkning fra møbler og lignende.
- Benyt effektive måtter ved indgange udefra.

Vedligeholdelse

Jævnlig lakering med vandig Blitz. Lakering skal ske, før den eksisterende lak er slidt igennem, da der ellers kan ske misfarvning af træet. Før lakeringen kan let afslibning foretages med pudseklods.

Brugsanvisningen skal følges nøje.

Gulvafslibning

Gulvafslibning må kun foretages af momsregistreret firma, der er specialist i gulvafslibning.

Bonede parketgulve

Rengøring/vedligeholdelse

Bonede gulve rengøres ved aftørring af gulvet med klud påført bonevoks, der dermed renser gulvet. Ved rengøring med sæbespåner kan gulvet få et blakket udseende.

Ludbehandlede gulve

Rengøring

Jævnlig støvsugning samt vask med sæbespåner.

Vedligeholdelse

Let slibning samt ny lud.

Brugsanvisningen på de anvendte materialer skal altid følges nøje.

Oliebehandlede gulve

Rengøring

Vaskes med sæbespåner.

Vedligeholdelse

Let slibning samt oliebehandling.

Laminatgulve

Rengøring

Den daglige rengøring kan klares med jævnlig støvsugning eller fejning af gulvet, for at fjerne småsten og lignende, der kan ridse gulve. Spildte væsker og mærker tørres af med fugtig klud, når de opdages. Ved behov kan gulvet vaskes med moppe, hvor der anvendes et egnet rengøringsmiddel. Arbejd ikke på større arealer ad gangen, sørg for at gulvet kan tørre ordentligt efter vådrengøring

Et laminatgulv må aldrig vokses eller poleres. Skrub aldrig med ståluld eller andre grove materialer, da dette kan have en negativ virkning på udseendet og strukturen.

Træværk

Fodlister, paneler, indvendige døre mm.

Malet træværk

Rengøring

Vaskes med opvaskemiddel.

Vedligeholdelse

- Afvaskning med grundrensemiddel fra farvehandler
- Slibning
- Pletning, evt. mellemstrygning (ved farveændring)
- Færdigstrygning

Som maling anvendes olie-, alkyd- eller akrylmaling.

Oliebehandlet træværk, f.eks. naturtræsfinerede døre

Rengøring

Aftørring med vaskeskind eller klud. Brug rent vand eller opvaskemiddel. Anvend aldrig rengøringsmidler med salmiak, da salmiak kan opløse den oliebehandlede overflade med det resultat, at overfalden bliver skjoldet.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse med linolie. Overskydende olie tørres af, da den ellers kan smitte af.

Lakeret træværk

Rengøring

Afvaskes med opvaskemiddel.

Vedligeholdelse

Slibning og lakering med vandbaseret lak.
Bordplader

Bordplader

Det er vigtigt at:

- Bruge skærebræt, når snittet/skåret mad skal tilberedes
- Bruge bordskåner til at stille varme gryder, pander og bradepander på
- Ved opvaskemaskine at montere dampspærre på undersiden af bordpladen
- Lad aldrig fugtige/våde genstande stå direkte på bordpladen. Opvaskemiddel, vand og fugtige ting kan afsætte mærker/ringe på bordpladen, som kan være svære at fjerne efterfølgende.

Plastlaminatplader

Rengøring

Pletter afvaskes med opvaskemiddel, hvorefter der vaskes efter med vand. Pladerne tåler ikke skurepulver og andre ridsende rengøringsmidler.

Vedligeholdelse

Laminatplader er i princippet vedligeholdelsesfrie, men tåler ikke, at der sættes varme gryder og lignende på dem.

Linoleumsborde

Rengøring

Vaskes med sæbespåner.

Vedligeholdelse

Efter rengøring kan man fra tid til anden bruge et par dråber madolie.

Vand bør altid tørres op med det samme, og man bør aldrig lade våde klude ligge på en linoleumsplade eller sætte varme ting på den.

Bordplader af massivt træ eller udtræksplader

Rengøring

Vaskes med opvaskemiddel.

Vedligeholdelse

Oliebehandlede plader kan smøres med linolie.

Lakerede plader kan slibes og lakeres med
vandbaseret lak.

Afsætningsplader til varme ting

Rengøring

Vaskes med eddikevand (eddike fortyndet med
vand).

Vedligeholdelse

Smøres med madolie.

Stålvasker/stålborde

Rengøring

Vaskes med opvaskemiddel.

Vedligeholdelse

Særlig grundig afrensning og polering kan ske med
materialer, der ikke ridser. Brug wienerkalk eller
sprit.

Vinduer, døre og vægbeklædning

Vinduer og døre i aluminium og plast

Rengøring/vedligeholdelse

Rengøring må kun foretages med varmt vand tilsat opvaskemiddel, da brug af andre midler kan ødelægge overfladen.

Vinduer og døre i aluminium og plast må aldrig males.

Der må aldrig bores huller, da isoleringen dermed ødelægges.

Vinduesplader i sten

Rengøring

Vaskes med opvaskemiddel eller rent vand.

Vedligeholdelse

Behandles med stenspolitur, der købes hos farvehandleren.

Vinduesplader i træ

Rengøring

Rengøres med opvaskemiddel.

Vedligeholdelse

- Afvaskning med grundmiddel fra farvehandler
- Slibning
- Pletning, evt. mellemstrygning (ved farveændring)
- Færdigstrygning

Som maling anvendes olie-, alkyd- eller akrylmaling.

Vinduesplader og vægbeklædning i laminat

Rengøring

Pletter afvaskes med opvaskemiddel, hvorefter der vaskes efter med vand. Pladerne tåler ikke skurepulver og andre ridsende rengøringsmidler.

Vedligeholdelse

Laminatplader er i princippet vedligeholdelsesfrie.

Der må ikke bores huller i laminat. Klistermærker og lignende kan ikke fjernes igen. Udskiftning på grund af forkert behandling skal betales ved fraflytning.

Komfur

Det er vigtigt altid at bruge gryder og pander med plan bund. Samtidig bør grydens/pandens bund dække hele kogepladen – også for at undgå unødigt varmespild. Sørg desuden for, at kogefelterne på glaskeramiske plader og kogegejr er helt tørre, før kogegejret sættes på pladen. Kogepladerne bliver ødelagt, hvis anvisningerne ikke følges.

Undgå at skubbe eller trække gryder o.lign. over kogepladen, da kogepladsen ellers bliver ridset.

Beboeren er erstatningspligtig, hvis kogepladen ødelægges som følge af forkert brug.

Glaskeramisk komfur

Rengøring

Efter brug rengøres pladen med opvaskemiddel. Overkog og pletter fjernes med den medfølgende skraber, mens pladen endnu er varm. Derefter poleres med et specielt rengøringsmiddel til glaskeramikplader, f.eks. Sidol.

Vær opmærksom på, at skurepulver i flydende og fast form medfører, at pladen bliver ridset og derfor vil blive krævet udskiftet ved fraflytning.

Hvis der under madlavning spildes sukker og lignende, der bliver til karamel, skal det straks fjernes fra pladen, da det ellers er svært at fjerne det uden at skade denne.

Komfur med faste plader

Rengøring

Kogepladerne holdes rene ved, at man tørrer dem af med en hårdt opvredet klud. Derefter tændes for pladerne et øjeblik, så de tørrer.

Er grundig rengøring nødvendig, bruges en tør skureklud eller svamp. Der bør aldrig anvendes metalbørste eller metalsvampe, da de ridser og fjerner den rustbeskyttende belægning.

Vedligeholdelse

Hvis pladens rustbeskyttelse med tiden slibes af, kan pladen beskyttes ved at der påsmøres et tyndt lag madolie. Tænd derefter et øjeblik.

Sort sværte til rengøring og pleje af faste kogeplader kan opfriske farven og forebygge rustdannelse. Saltholdige væsker, der koger over, kan medføre rustdannelser på kogepladen og bør aftørres straks.

Våde gryder og tildampede låg bør ikke anbringes på kogepladen, ligesom kogepladeskjulere bør undgås. I begge tilfælde kan pladerne ruste. Ovn

Det kan være svært at afgøre, om ovnen er selvrensende eller ej. Følgende rettesnor kan dog benyttes:

Er ovnens sider belagt med en ru, grålig belægning, er ovnen sandsynligvis selvrensende. Er de sorte og glatte, er der sandsynligvis tale om en almindelig ovn.

Almindelig ovn

Rengøring

Hver gang ovnen har været i brug, bør den luftes godt ud. Lad derfor ovndøren stå på klem et stykke tid.

Tør ovnen af med et stykke blødt papir, mens den er varm. Skal den vaskes bruges brun sæbe eller opvaskemiddel. Sidder pletterne meget fast, påsmøres en lind grød af brun sæbe og salmiakspiritus eller et ovnrensningemiddel. Ovnens opvarmes, indtil sæben bobler op. Der slukkes, og ovnen vaskes med f.eks. eddike- vand.

Selvrensende ovn

Rengøring

Når ovnen har været anvendt til kraftig stegning, grill- stegning eller andet, der har afsat fedt på siderne, skal den renses. Ovnens ribber, kageplade, låge med mere gøres rene på normal vis. Overkog og lignende fjernes straks med en fugtig klud eller køkkenrulle.

Ovnens sider og bund tørres af med en blød fugtig klud eller svamp. Som rengøringsmiddel anvendes brun sæbe eller opvaskemiddel. Spraymidler og ovnrens ødelægger belægningen i selvrensende ovne og må ikke anvendes.

Ved efterrensning stilles termostaten for ovn på R, og ovnventilen åbnes. Ved denne temperatur bør ovnen arbejde mindst 1-2 timer.

Emaljerede dele

Rengøring

Ovnpladen og andre emaljerede dele må kun rengøres med opvaskemiddel.

Køle/fryseskabe

Rengøring/vedligeholdelse

Skabet gøres bedst rent med en svag rodalon-opløsning.

Plasticdelene tåler højst en temperatur på 85°C og tåler således ikke kogende vand eller opvaskemaskine.

Kompressorrummet og trådkondensatoren på skabets bagside skal med jævne mellemrum – mindst to gange årligt – renses for støv. Det gøres lettest med en støvsuger. Affaldshullet i bagpladen kan renses med en piberenser eller en vatpind.

Luftcirkulation

Det er vigtigt, at luften kan cirkulere under, over og bag skabet. Det sikres ved, at man sørger for et pas- sende luftmellemrum, når man stiller skruerne under skabet og afstandsstykkerne ved kompressorpladen på skabets bagside. Ved indbyggede skabe må ventilationsåbningen over skabet ikke lukkes/dækkes med bøger og lignende.

Opstår der tvivl, så spørg varmemesteren.

Vigtige tips ved stop

Inden varmemesteren kontaktes, bør følgende tjekkes:

- Står knappen på temperaturregulering på STOP?
- Er forbindelsen til stikkontakten i orden?
- Er sikringerne i orden?

Køkken- og badskabe

Omhyggelig udluftning er påkrævet, specielt i vådrum og ved f.eks. opvaskemaskiner. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordpladen for at dække samling mellem kant og spånplade.

Undgå at behandle skabe med nogle af de forskellige plejemidler og voks polish til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand.

Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe. Hvis der kommer vanddråber på låger og skabes overflader, skal disse tørres af for at undgå fugtskader.

Daglig brug og rengøring

Skabe og fronter må ikke udsættes for længevarende kontakt med vand og damp. Bliver fronter og skabskorpus udsat for vandstænk, damp m.m. skal disse straks aftørres for at undgå fugtskader. Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade af den varme damp, hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og servicen er helt tør.

Den daglige rengøring af øvrige låger foretages ved at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud.

Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i vand, tilsat almindeligt opvaskemiddel (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud.

Specielt ved lakerede låger

Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparations lak for at hindre fugt indtrængning i fronten.

Specielt ved højglanslakerede låger

Til den daglige rengøring af højglanslakerede låger anbefales det at bruge højglans vedligeholdelsessæt, som kan købes i butikken, hvor køkkenet/badet er købt, eller at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud eller bomuldsklud. Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparationslak for at hindre fugt indtrængning i fronten.

Specielt ved laminatbelagte låger

Til grundig rengøring anvendes speciel laminatrens. Ellers behandles de som beskrevet under daglig brug og rengøring. Bemærk at kamfer (findes i visse håndcremer) kan beskadige overfladen på laminatet.

Specielt ved greb

Greb rengøres med en klud opvredet i lunkent vand. Evt. tilsat opvaskemiddel (1 tsk./liter). Til rengøring af greb må der aldrig anvendes opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibende effekt (skurepulver).

Håndvask, toilet, badekar

Rengøring

Almindelig rengøring foretages med sæbe og børste samt aftørring med sprit. Kalk og rustpletter må kun fjernes med et kalkopløsende pulver eller eddike.

Reparation

Kontakt altid varmemesteren.

Blandingsbatterier/haner

Rengøring

Der vaskes med sæbe og tørres efter med sprit. Perlatorer, der er kalket til, lægges i blød i eddike eller eddikesyre. Kan evt. fortyndes med vand.

Reparation

Kontakt altid varmemesteren, hvis vandhaner eller cisterner løber. Et løbende toilet bruger en del vand og kan give dig en stor efterregning på dit vandregnskab, hvis du ikke får det meldt i tide.

Rør og radiatorer

Rengøring

Støvsugning med specielt mundstykke og afvaskning med opvaskemiddel.

Hvis du tørrer tøj på radiatorerne, kan dette give fugtproblemer i lejligheden. Er du i tvivl om, hvordan du udnytter varmeanlægget på den mest økonomiske måde, så kontakt dit driftscenter. El-installationer

Du bør altid have sikringer på lager og være opmærksom på, at udskiftningen sker med den farve sikring, som sidder i den pågældende afbryder. Afbryd strømmen, inden der skiftes sikring.

Af hensyn til driftssikkerheden bør du afprøve HFI-relæets test-kontakt mindst én gang om året.

Alle indgreb i faste installationer skal foretages af en autoriseret el-installatør.

Udsugnings- og friskluftventiler

Rengøring

Rengøres for støv og fedt. For at undgå fugtskader må de aldrig tilstoppes.

Fugtproblemer

I nogle lejligheder kan der på grund af temperaturforskelle opstå fugtproblemer, som kan udarte sig til skimmeldannelser.

I de allerfleste tilfælde kan man selv medvirke til, at problemerne ikke opstår, nemlig ved en gennem tænkt udluftning i de kolde perioder. Udluftning skal foretages mindst tre gange dagligt i 5-10 minutter - helst med gennemtræk.

Det er vigtigt, at udluftningen er kortvarig, da det kun er rumluften, der skal fornyes, så den fugtighed, der naturligt ophobes i luften, bliver udskiftet. Ved langvarig udluftning i koldt vejr afkøles overfladerne og kan give øget afsætning af fugt på disse, når de igen varmes op af rumluften.

De fleste tror, at der sker et stort varmetab ved udluftning, men det er ikke tilfældet, for der skal bruges megen energi til opvarmning af den fugtige indeluft. Udeluften indeholder altid mindre vanddamp end indeluften, og udluftning eller gennemtræk skader derfor ikke.

Generelt bør alle rum opvarmes for at undgå dannelse af kondensvand og deraf følgende fugtproblemer.

Hvis der alligevel opstår mug- eller skimmeldannelser på enkelte overflader, kan man på malede flader vaske skimmel af med desinficerende middel som Rodalon Skimmel PLUS eller andet middel til afrensning af skimmel (alternativt kan Klorin anvendes). Herefter behandles med et mug- og skimmel-dræbende middel til at smøre på, som fås hos farvehandleren. Til sidst kan det angrebne område males over.

Hvis skaden opstår på et tapetseret område, kan det blive nødvendigt at foretage en delvis tapetsering, efter at den tidligere nævnte behandling er foretaget.

Ved en udluftning/opvarmning vil det dog næsten altid være muligt at forhindre de omtalte skader i at opstå.

Vedligeholdelsesvejledning - stikordsregister

| | |
|--|----|
| Afsætningsplader til varme ting | 8 |
| Almindelig ovn | 10 |
| Blandingsbatterier/haner | 13 |
| Bonede parketgulve | 6 |
| Bordplader | 7 |
| Bordplader af massivt træ eller udtræksplader | 8 |
| El-installationer | 13 |
| Emaljerede dele | 11 |
| Flisebeklædte vægge | 4 |
| Fugtproblemer | 13 |
| Glaskeramisk komfur | 10 |
| Gulve | 5 |
| Håndvask, toilet, badekar | 12 |
| Komfur | 10 |
| Komfur med faste plader | 10 |
| Korkgulve | 5 |
| Køkken- og badeskabe | 12 |
| Køle/fryseskabe | 11 |
| Lakerede parketgulve | 6 |
| Lakeret træværk | 7 |
| Laminatgulve | 6 |
| Limfarvede eller kalkede lofter | 5 |
| Limfarvede og kalkede vægge | 4 |
| Linoleums- og vinylgulve | 5 |
| Linoleumsborde | 7 |
| Lofter | 5 |
| Ludbehandlede gulve | 6 |
| Malede lofter | 5 |
| Malede vægge | 4 |
| Malet træværk | 7 |
| Oliebehandlede gulve | 6 |
| Oliebehandlet træværk, f.eks. naturtræsfinerede døre | 7 |
| Ovn | 10 |
| Plastlaminatplader | 7 |
| Rør og radiatorer | 13 |
| Selvrensende ovn | 11 |
| Stålvask/stålborde | 8 |
| Tapetserede vægge | 4 |
| Terrazzogulve og stiftsmosaik/klinker | 5 |
| Træværk | 7 |
| Udsugnings- og friskluftventiler | 13 |
| Vinduer og døre i aluminium og plast | 9 |
| Vinduer, døre og vægbeklædning | 9 |
| Vinduesplader i sten | 9 |
| Vinduesplader i træ | 9 |
| Vinduesplader og vægbeklædning i laminat | 9 |
| Vægge | 4 |